

### Hinweise zur Druckdatenerstellung

Beachten Sie, dass alle Texte oder Grafikelemente in Ihrem Design eine Mindestgröße von 0,9 pt bzw. 0,3 mm Höhe haben müssen.

- Mindeststärke positive Linien 0,3 pt (0,11 mm)
- Mindeststärke negative Linien 0,5 pt (0,18 mm)
- Bitte beachten Sie, dass auch „weiß“ eine eigenständige Farbe ist. Sollten Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden, wird diese Farbe also immer mitgezählt. Diese Volltonfarbe muss „white“ benannt werden.
- Grafikelemente und Hintergründe müssen als Volltonfarbe definiert sein.

Verwenden Sie serifenlose Schriften, vor allem bei kleinen Schriftgrößen.

### Farbmodus

Stellen Sie sicher, dass Ihre Druckdaten im CMYK-Farbmodus vorliegen. RGB-Farben werden automatisch in CMYK-Farben konvertiert, dies kann zu Farbabweichungen führen.

### Auflösung


Verwenden Sie für Ihre Druckvorlage eine Mindestauflösung von 300 dpi.

### Dateiformat

Um eine optimale Druckqualität zu erzielen, beachten Sie bitte folgende Schritte:  
Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format (PDF X1a:2001 1.3) ab. Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Schriften eingebettet sind, damit diese korrekt dargestellt werden. Reduzieren Sie Transparenzen, da diese Probleme bei der Produktion verursachen können.

### Beidseitiger Druck

Um die korrekte Reihenfolge bei Produkten mit beidseitigem Druck sicherzustellen, laden Sie die Dateien als Einzeldokumente hoch und benennen Sie die Dateien mit fortlaufenden Seitennummern.



- **Endformat** - 14 mm x 56 mm  
Ist das durch Sie gewählte Format.

- **Sicherheitsabstand**  
Lassen Sie 0,5 mm Abstand von allen Seiten zum Endformat. Hierdurch wird ein unerwünschter Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion verhindert.