



### ■ Datenformat

In diesem Format sollten Ihre Datei angelegt sein. Dieses enthält umlaufend 3 mm Beschnitt und ist entsprechend 6 mm größer als das von Ihnen gewählte Endformat.

### ■ Endformat

Ist das durch Sie gewählte Format.

### ■ Sicherheitsabstand

Lassen Sie 3 mm Abstand von allen Seiten zum Endformat. Hierdurch wird ein unerwünschter Anschnitt Ihrer Kontur während der Produktion verhindert.

### ■ Konturlinie

In dieser Form wird Ihr Produkt geplottet. Bitte legen Sie diese Linie in einer Stärke von 0,25 Punkten an, färben Sie diese mit einer Volltonfarbe ein, die Sie „cutkontur“ nennen und die aus 100% Magenta besteht.

## Hinweise zur Druckdatenerstellung

Beachten Sie, dass Ihre Druckdatei kein Druckmotiv enthalten darf, sondern ausschließlich Konturlinien und dass wir Ihre Plottfolie in positiver Form erstellen.

Für alle Elemente in der Datei gelten folgende Vorgaben:

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Minimale Schriftgröße             | 20 mm |
| Minimale Strichstärke             | 5 mm  |
| Mindestabstand zwischen Elementen | 3 mm  |
| Minimale Stegbreite               | 4 mm  |

Stellen Sie sicher, dass Ihre Druckdatei diesen Vorgaben entspricht, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

## Farbmodus

Stellen Sie sicher, dass Ihre Druckdaten im CMYK-Farbmodus vorliegen. RGB-Farben werden automatisch in CMYK-Farben konvertiert, dies kann zu Farbabweichungen führen.

## Dateiformat

Um eine optimale Druckqualität zu erzielen, beachten Sie bitte folgende Schritte:  
Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format (PDF X1a:2001 1.3) ab. Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Schriften eingebettet sind, damit diese korrekt dargestellt werden. Reduzieren Sie Transparenzen, da diese Probleme bei der Produktion verursachen können.