



### Farbmodus

Stellen Sie sicher, dass Ihre Druckdaten im CMYK-Farbmodus vorliegen. RGB-Farben werden automatisch in CMYK-Farben konvertiert, dies kann zu Farbabweichungen führen.

Darüber hinaus ist es wichtig, dass alle Elemente, die graviert werden sollen, 100% in Schwarz eingefärbt sind. Dies gewährleistet ein präzises und klares Ergebnis.

### Dateiformat

Um die Gravur durchzuführen, benötigen wir eine vektorisierte Druckdatei im PDF-Format (als PDF X1a:2001 1.3).

Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Schriften eingebettet sind, damit diese korrekt dargestellt werden. Reduzieren Sie Transparenzen, da diese Probleme bei der Produktion verursachen können.

### Gravur

Beachten Sie, dass es technisch nicht möglich ist, Verläufe, Grau- oder Schwarzabstufungen darzustellen. Die Verwendung solcher Elemente kann zu unerwünschten Lücken in der Darstellung führen.

### Beidseitige Gravur

Um die korrekte Reihenfolge bei Produkten mit beidseitigem Druck sicherzustellen, laden Sie die Dateien als Einzeldokumente hoch und benennen Sie die Dateien mit fortlaufenden Seitennummern.

### ■ Endformat - 70mm x 5mm

Die Druckfläche dieses Produkts entspricht diesem Format.

### ■ Sicherheitsabstand

Lassen Sie 0,5 mm Abstand von allen Seiten zum Endformat. Hierdurch wird ein unerwünschter Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion verhindert.