



Farbmodus

Stellen Sie sicher, dass Ihre Druckdaten im CMYK-Farbmodus vorliegen. RGB-Farben werden automatisch in CMYK-Farben konvertiert, dies kann zu Farbabweichungen führen.

Darüber hinaus ist es wichtig, dass alle Elemente, die graviert werden sollen, 100% in Schwarz eingefärbt sind. Dies gewährleistet ein präzises und klares Ergebnis.

Dateiformat

Um die Gravur durchzuführen, benötigen wir eine vektorisierte Druckdatei im PDF-Format (als PDF X1a:2001 1.3).

Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Schriften eingebettet sind, damit diese korrekt dargestellt werden. Reduzieren Sie Transparenzen, da diese Probleme bei der Produktion verursachen können.

Gravur

Beachten Sie, dass es technisch nicht möglich ist, Verläufe, Grau- oder Schwarzabstufungen darzustellen. Die Verwendung solcher Elemente kann zu unerwünschten Lücken in der Darstellung führen.

Beidseitige Gravur

Um die korrekte Reihenfolge bei Produkten mit beidseitigem Druck sicherzustellen, laden Sie die Dateien als Einzeldokumente hoch und benennen Sie die Dateien mit fortlaufenden Seitennummern.

■ Endformat - 50mm x 5mm

Die Druckfläche dieses Produkts entspricht diesem Format.

■ Sicherheitsabstand

Lassen Sie 0,5 mm Abstand von allen Seiten zum Endformat. Hierdurch wird ein unerwünschter Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion verhindert.