

■ Datenformat

In diesem Format sollten Ihre Druck-daten angelegt sein. Dieses enthält umlaufend 3 mm Beschnitt und ist entsprechend 6 mm größer als das von Ihnen gewählte Endformat.

■ Endformat

Ist das durch Sie gewählte Format.

■ Sicherheitsabstand

Lassen Sie 3 mm Abstand der linken, rechten und oberen Seite zum Endformat, sowie 13 mm zur unteren Seite. Hierdurch wird ein unerwünschter Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion verhindert.

■ Abstand unterer Bereich

Bitte beachten Sie, dass im Display-System 10 mm vom unteren Rand aus verschwinden und daher nicht sichtbar sind. Vermeiden Sie bitte das Platzieren wichtiger Daten wie Text oder Bilder in diesem Bereich. Wenn möglich, legen Sie den Hintergrund über diesen Bereich, um Blitzer zu vermeiden.

Hinweise zur Druckdatenerstellung

Legen Sie Bilder, Grafiken, Farben und Verläufe für den Hintergrund immer bis an den Rand des Datenformats an, da bei der Produktion Toleranzen möglich sind.

Farbmodus

Stellen Sie sicher, dass Ihre Druckdaten im CMYK-Farbmodus vorliegen. RGB-Farben werden automatisch in CMYK-Farben konvertiert, dies kann zu Farbabweichungen führen.

Auflösung

Verwenden Sie für Ihre Druckvorlagen Bilder mit einer Mindestauflösung von 300 dpi. Die Verwendung von Bildern mit einer geringeren Auflösung kann dazu führen, dass das Druckergebnis pixelig wirkt.

Dateiformat

Um eine optimale Druckqualität zu erzielen, beachten Sie bitte folgende Schritte:
Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format (PDF X1a:2001 1.3) ab. Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Schriften eingebettet sind, damit diese korrekt dargestellt werden. Reduzieren Sie Transparenzen, da diese Probleme bei der Produktion verursachen können.

Wir verarbeiten auch Druckdateien im JPG-Format. Aufgrund einer schlechteren Qualität durch die formatbedingte Komprimierung sollte aber grundsätzlich das PDF-Format bevorzugt werden.

