



### ■ Datenformat

In diesem Format sollten Ihre Druckdaten angelegt sein. Dieses enthält umlaufend 5 mm Beschnitt und ist entsprechend 10 mm größer als das von Ihnen gewählte Endformat.

### ■ Endformat

Ist das durch Sie gewählte Format.

### ■ Sicherheitsabstand

Lassen Sie 3 mm Abstand von allen Seiten zum Endformat. Hierdurch wird ein unerwünschter Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion verhindert.

### ■ Konturlinie

Auf dieses Format wird Ihr Produkt zugeschnitten. Bitte legen Sie diese Linie in einer Stärke von 0,25 Punkten an, färben Sie diese mit einer Volltonfarbe ein, die Sie „cutkontur“ nennen und die aus 100% Magenta besteht.

### ○ Bohrlöcher

Die Lochbohrungen haben standardmäßig einen Durchmesser von 4,5 mm. Legen Sie für die Position bitte die 4 Bohrlöcher mit einem Durchmesser von 4,5 mm als vektorisierte Konturlinie mit der Volltonfarbe 100% Cyan an und nennen Sie diesen Farbton „Bohrungen“.

Konturlinien (sowohl für den Konturschnitt als auch für die optionalen Bohrlöcher) müssen auf separaten Ebenen liegen.

## Hinweise zur Druckdatenerstellung

Legen Sie Bilder, Grafiken, Farben und Verläufe für den Hintergrund immer bis an den Rand des Datenformats an, da bei der Produktion Toleranzen möglich sind.

## Farbmodus

Stellen Sie sicher, dass Ihre Druckdaten im CMYK-Farbmodus vorliegen. RGB-Farben werden automatisch in CMYK-Farben konvertiert, dies kann zu Farbabweichungen führen.

## Auflösung

Verwenden Sie für Ihre Druckvorlagen Bilder mit einer Mindestauflösung von 300 dpi. Die Verwendung von Bildern mit einer geringeren Auflösung kann dazu führen, dass das Druckergebnis pixelig wirkt.

## Dateiformat

Um eine optimale Druckqualität zu erzielen, beachten Sie bitte folgende Schritte:  
Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format (PDF X1a:2001 1.3) ab. Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Schriften eingebettet sind, damit diese korrekt dargestellt werden. Reduzieren Sie Transparenzen, da diese Probleme bei der Produktion verursachen können.

## Beidseitiger Druck

Um die korrekte Reihenfolge bei Produkten mit beidseitigem Druck sicherzustellen, laden Sie die Dateien als Einzeldokumente hoch und benennen Sie die Dateien mit fortlaufenden Seitennummern.