

Hinweise zur Druckdatenerstellung

Die gravierten Elemente müssen als Volltonfarbe (100 % Schwarz) eingefärbt sein. Beachten Sie, dass die Darstellung von Verläufen, Grau- bzw. Schwarzabstufungen technisch nicht möglich ist und zu ungewollten Lücken in der Darstellung führen. Wichtige Elemente und Texte sollten einen Mindestabstand von 2 mm zum Rand des Endformates besitzen.

- Minimale Schriftgröße bei dünner Schrift 5 pt, bei dickeren Schriften 4 pt
- Linien müssen mit mind. 1 pt angelegt sein
- Keine Haarlinien verwenden
- Keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten verwenden


Farbmodus

Stellen Sie sicher, dass Ihre Druckdaten im CMYK-Farbmodus vorliegen. RGB-Farben werden automatisch in CMYK-Farben konvertiert, dies kann zu Farbabweichungen führen.

Dateiformat

Um die Gravur durchzuführen, benötigen wir eine vektorisierte Druckdatei im PDF-Format (als PDF X1a:2001 1.3).

Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Schriften eingebettet sind, damit diese korrekt dargestellt werden. Reduzieren Sie Transparenzen, da diese Probleme bei der Produktion verursachen können.



■ Endformat - 35mm x 70mm

Die Druckfläche dieses Produkts entspricht diesem Format.

■ Sicherheitsabstand

Lassen Sie 0,5 mm Abstand von allen Seiten zum Endformat. Hierdurch wird ein unerwünschter Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion verhindert.